



Cave 3 températures pour le vieillissement, le chambrage et le rafraîchissement de vos vins.



Code EAN : 3543290003667

Gamme :	OXYGEN
Modèle :	OXG3T199NVD
Fonction :	Multi-fonctions
Capacité* :	199 Bouteilles**



Température stable grâce à une double régulation Chaud/Froid



Hygrométrie optimisée grâce à un apport d'air plus chaud et humide.



Circulation d'air assurée grâce à trou d'aération à l'intérieur de la cave



L'Absence de vibration grâce au compresseur à cycles lents monté sur silentblocs + évaporateur noyé dans la mousse polyuréthane haute densité.



Porte vitrée à fort pouvoir filtrant des UV.



Rangement universel « empilage et/ou coulissante ». Une clayette pour tous types de rangements et pour les bouteilles de tous types.

CONFIGURATION	Clayettes Stockage	Clayettes Coulissantes	Capacités**
Configuration Maximum (100% coulissant)		10	165
Configuration Mixte	3	3	199
Configuration Minimum (100% stockage)	3		209
Configuration Standard	3	3	199

CARACTERISTIQUES

Poids brut emballé (kg)*	: 122
Poids net déballé (kg)*	: 106
Dimensions brutes Emballées H/L/P (mm)	: 1950 x 720 x 760
Dimensions nets Déballées H/L/P (mm)	: 1825 x 680 x 690
Coloris	: Noir

CLAYETTE UNIVERSELLE

Clayette universelle : AOHUI

Poids : 2.6 kg

Type de structure : lattes

Nombre de bouteilles / niveau : 12

Matériaux : Hêtre massif revêtu d'un vernis écologique à l'eau.

La clayette AOHUI est universelle, elle peut être positionnée en :



« Empilage »
72 Bouteilles



« Coulissante »
12 Bouteilles



« Présentation »
6 + 36 Bouteilles

La clayette AOHUI d'ArteVino est équipée d'un porte étiquettes :



Désignation	Référence	Code EAN
Clayette universelle en hêtre massif à l'unité	AOHUI	3543290002783

* Appareil en configuration standard

** Bouteilles de type « Bordeaux Tradition - fond creux ».

*** La puissance électrique et l'intensité sont calculées à une température ambiante de 25°C.

**** Consommation calculée dans une ambiance de 25°C avec un appareil chargé en configuration standard.

***** Gaz R600a. Avec un gaz R134a (États-Unis, Canada, Corée, Taïwan) : 38 db(A).

Classe énergétique	: B
Niveau sonore (db(A))*****	: 37
Puissance électrique (W)***	: 70
Intensité électrique (A)***	: 0.33
Consommation (KWh) /24h****	: 0.59
Consommation AEc(KWh) /An *****	: 216
Températures ambiantes limite d'utilisation	: 12 - 30°C

- ✓ **Régulation électronique comprenant deux consignes de réglages :**
 - ✓ Centre de la cave ou zone de vieillissement : réglage de 10°C à 14°C.
 - ✓ Haut de la cave ou compartiment de chambrage : réglage de 15°C à 20°C.

Nb : La température du bas de la cave ou compartiment de rafraîchissement est induite par la température programmée dans la zone de vieillissement. Le gradient de température entre ces zones se situe entre 4 et 6°C.

- ✓ **Affichage de la température intérieure sur tableau de commande**
- ✓ **Alarme visuelle défaut de température**
- ✓ **Intérieur en Aluminium stuccoté**
- ✓ **Porte vitrée traitée anti-UV et à fort pouvoir filtrant**
- ✓ **Porte réversible**
- ✓ **Poignée intégrée dans le profil de porte**
- ✓ **Serrure**
- ✓ **2 pieds vérin réglables**
- ✓ **1 clayette fil dans le bas de la cave**